

City Multi VRF | ZUBADAN Y-Serie Kühlen oder Heizen

100 % Heizleistung bis -15 °C

ZUBADAN Außengeräte HP200/250, Kühlen oder Heizen

Gerätebezeichnung	PUHY-HP200YHM-A	PUHY-HP250YHM-A
Kälteleistung (kW)	22,4	28,0
Heizleistung (kW)	25,0	31,5
Heizleistung bei -15°C (kW)	25,0	31,5
EER	Kühlen 3,5	3,09
COP	Heizen 3,83	3,52
Schalldruckpegel dB(A)*	56	57
Abmessungen (mm)**	Breite 920 Tiefe 760 Höhe 1710	920 760 1710
Gewicht (kg)	220	220
Gesamtleitungslänge (m)***	300	300
Max. Höhendifferenz (m)	50	50
Kältemittelmenge (kg)	9,0	9,0
Kältetechnische Anschlüsse (mm)	fl. 12 s. 18	12 22
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50
Betriebsstrom (A)	Kühlen 10,2 Heizen 10,4	14,5 14,3
Empf. Sicherungsgröße (A)	32	40
Anschließbare Innengeräte (Anzahl/Typ)	1 - 17/15-250	1 - 21/15-250

* Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m Höhe vor dem Gerät

** Durch Entfernen der Stellfüße kann die Höhe auf 1650 mm reduziert werden

*** Einfache Weglänge

ZUBADAN Außengeräte, HP400/500, Kühlen oder Heizen

Gerätebezeichnung	PUHY-HP400YHM-A	PUHY-HP500YSHM-A
Einzelmodule	HP200 + HP200	HP250 + HP250
Benötigter Verteilersatz	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2
Kälteleistung (kW)	45,0	56,0
Heizleistung (kW)	50,0	63,0
Heizleistung bei -15°C (kW)	50,0	63,0
EER	Kühlen 3,49	3,08
COP	Heizen 3,74	3,49
Schalldruckpegel dB(A)*	59	60
Abmessungen (mm)**	Breite 1870 Tiefe 760 Höhe 1710	1870 760 1710
Gewicht (kg)	440	440
Gesamtleitungslänge (m)***	300	300
Max. Höhendifferenz (m)	50	50
Kältemittelmenge (kg)	18	18
Kältetechnische Anschlüsse (mm)	fl. 16 s. 28	16 28
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50
Betriebsstrom (A)	Kühlen 20,6 Heizen 21,4	29,1 28,9
Anschließbare Innengeräte (Anzahl/Typ)	1 - 34/15-250	1 - 43/15-250

* Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m Höhe vor dem Gerät

** Durch Entfernen der Stellfüße kann die Höhe auf 1650 mm reduziert werden

*** Einfache Weglänge

Die empfohlene Sicherungsgröße entnehmen Sie bitte den angegebenen Einzelmodulen



PUHY-HP200/250YHM-A



PUHY-HP400/500YSHM-A